

Gas Schiethamer GT/W100



 XTOOLS



NIEUW!

Uniek
100mm ring
nagels

**Licht &
krachtig**
Li-Ion accu

**Onderhouds
vriendelijk**
Afnembaar
magazijn

SYMPAFIX
serious fixings

EIGENSCHAPPEN

- Compact apparaat met **hoge prestaties**
- Voor het verwerken van houtnagels van **63mm tot 100mm**
- Inclusief **2 Li-Ion accu's, snellader en koffer**
- Accu capaciteit van **7200 schoten** per volle accu
- Accu voorzien van **LED indicator** voor resterende capaciteit
- **Traploze diepteinstelling** voor optimale penetratie van de nagel
- **Verwijderbaar magazijn** voor het snel kunnen verwijderen van vastgelopen nagels
- In combinatie met Sympafix gasbussen inzetbaar vanaf **-10°C**
- Het uitgebreide nagelprogramma voldoet aan de **CE en EC5 norm**

PROGRAMMA OVERZICHT



| Type | Art. Nr. | QTY | |
|-------------------------|--------------|-----|--|
| GT/W100 NAILER | 70276 | 1 | |
| W100/C45 CHARGER BASE | 70278 | 1 | |
| W100/C45 LI-ION BATTERY | 70280 | 1 | |

APPLICATIES



- Dakwerk
- Houten kozijnen
- Houten frames
- Vastzetten ladingen
- Montage systemen
- Hekwerken
- Pallet en kisten bouw
- Carports
- Overige hout-op-hout verbindingen

SPECIFICATIES

- ① Traploze diepte instelling
- ② Geringe geluids- en vibratie waarden
- ③ Onderhoudsarme metaalfilter
- ④ Afneembaar magazijn
- ⑤ Open en toegankelijk metalen magazijn
- ⑥ Softgrip handvat
- ⑦ Li-Ion accu's met energie-indicatie







| Gas Schiethamer | GT/W100 |
|--|------------------------------------|
| Afmetingen (LxBxH): | 350 x 120 x 410 mm |
| Nagel type: | 63 - 100 mm D-kop en offset nagels |
| Gewicht: | 4,08kg |
| Maximale belasting: | 500 schoten / uur |
| Aantal bevestigingen per seconde: | 2 |
| Accu: | 2,0 Ah met restenergie-indicator |
| Oplaadtijd accu: | 60 minuten |
| Aantal bevestigingen per volle accu: | 7.200 |
| Aantal bevestigingen per volle gasbus: | 1.100 |



W34-DH-2,8-R-BR
W34-DH-2,8-R-EL
W34-DH-2,8-S-BR
W34-DH-3,1-S-BR
W34-DH-3,1-S-EL
W34-DH-3,1-R-EL

34° papiergebonden D-kop nagels en gas

| Type | Art. Nr. |  QTY |  QTY |  mm |  mm | Uitvoering | Coating | Serviceklasse |
|-------------------------------|--------------|---|---|--|---|------------|----------|---------------|
| Framing Fuel Cell | 70282 | 1 | 100 | | | | | |
| NAGELS GLAD - BLANK | | | | | | | | |
| W34-DH63x2,8-S-BR | 70286 | 3300+3 | | 63 | 2,8 | Glad | Blank | ● |
| W34-DH75x2,8-S-BR | 70290 | 2200+2 | | 75 | 2,8 | Glad | Blank | ● |
| W34-DH80x2,8-S-BR | 70294 | 2200+2 | | 80 | 2,8 | Glad | Blank | ● |
| W34-DH90x3,1-S-BR | 70296 | 2200+2 | | 90 | 3,1 | Glad | Blank | ● |
| NAGELS RING - BLANK | | | | | | | | |
| W34-DH51x2,8-R-BR | 70298 | 3300+3 | | 51 | 2,8 | Ring | Blank | ● |
| W34-DH63x2,8-R-BR | 70300 | 3300+3 | | 63 | 2,8 | Ring | Blank | ● |
| W34-DH75x2,8-R-BR | 70304 | 2200+2 | | 75 | 2,8 | Ring | Blank | ● |
| W34-DH80x2,8-R-BR | 70306 | 2200+2 | | 80 | 2,8 | Ring | Blank | ● |
| NAGELS GLAD - VERZINKT | | | | | | | | |
| W34-DH90x3,1-S-EL | 70310 | 2200+2 | | 90 | 3,1 | Glad | Verzinkt | ● |
| NAGELS RING - VERZINKT | | | | | | | | |
| W34-DH51x2,8-R-EL | 70312 | 3300+3 | | 51 | 2,8 | Ring | Verzinkt | ● |
| W34-DH63x2,8-R-EL | 70314 | 3300+3 | | 63 | 2,8 | Ring | Verzinkt | ● |
| W34-DH70x2,8-R-EL | 70320 | 2200+2 | | 70 | 2,8 | Ring | Verzinkt | ● |
| W34-DH75x2,8-R-EL | 70316 | 2200+2 | | 75 | 2,8 | Ring | Verzinkt | ● |
| W34-DH80x3,1-R-EL | 70322 | 2200+2 | | 80 | 3,1 | Ring | Verzinkt | ● |
| W34-DH90x3,1-R-EL | 70350 | 2200+2 | | 90 | 3,1 | Ring | Verzinkt | ● |
| W34-DH98x3,1-R-EL | 70352 | 2200+2 | | 98 | 3,1 | Ring | Verzinkt | ● |

Uw Sympafix Dealer