

## PRESTATIEVERKLARING

DoP-14/0123-NL

1. **PRODUCT TYPE :** Sympafix Doorsteekanker TB1-A4-PLUS
2. **IDENTIFICATIE :** ETA 14/0123 (17.04.2014), bijlages A, B en C. Batch nummer: zie productverpakking
3. **BESTEMD GEBRUIK :**
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Generiek type      | Expansieanker met gecontroleerd draaimoment diameter M8, M10 en M12   |
| Voor gebruik in    | Gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60  |
| Optie /Categorie   | Optie 1   |
| Belasting          | Statische, quasi-statische en brand   |
| Materiaal          | Roestvast staal: (1.4401 ; 1.4404 ; 1.4571 ; 1.4362 ; 1.4578)<br>droge interne omstandigheden<br>M8, M10 en M12 |
| Temperatuur bereik | Niet van toepassing   |
4. **FABRIKANT** SYMPAFIX Adres : Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - Nederland  
Tel : 072 30 30 500
5. **VERTEGENWOORDIGER:** N.V.T.
6. **BEOORDELING SYSTEEM:** **Systeem :** 1
7. **EN STANDAARD :** Niet relevant
8. **ETA :** CSTB uitgegeven ETA 14/0123 op basis van ETAG 001

9. **PRESTATIE VERKLARING :**

Essentiële karakteristieken	Ontwerpmethod	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Karakteristieke trekweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 14/0123, Annex C1 en C3	ETAG 001 Onderdeel 1 en 2
	CEN/TS 1992-4	ETA 14/0123, Annex C5 en C7	
Karakteristieke afschuifweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 14/0123, Annex C2 en C4	
	CEN/TS 1992-4	ETA 14/0123, Annex C6 en C8	
Minimale hart-op-hart en randafstand	ETAG 001 bijlage C	ETA 14/0123, Annex C3	
Verplaatsing voor bruikbaarheid toestand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 14/0123, Annex C9	

10. **De prestaties van het product genoemd onder punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.**

Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder volledige verantwoording van de fabrikant vermeld onder punt 4.

VOOR DE FABRIKANT Plaats : Alkmaar

Datum : 22 september 2020

Paul Geuvers  
Functie : Algemeen Directeur

Handtekening :

