

PRESTATIEVERKLARING

DoP 0756-CPD-0471-NL

1. **PRODUCT TYPE :** Sympafix Extreme Pure Epoxy Resin Anchor X150+PLUS
2. **IDENTIFICATIE :** ETA 19/0513. Batch nummer: zie produktverpakking
3. **BESTEMD GEBRUIK :**
- | | |
|--------------------|---|
| Generiek type | Injectie mortel met ankerstang M8 tot M30 of wapeningijzer d8 to d32 voor gebruik in beton |
| Voor gebruik in | Gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60 conform EN 206:2000-12 |
| Optie/Categorie | Optie 1 |
| Materiaal | Verzinkt staal (electrolytisch of thermisch):
droge interne omstandigheden
M8 tot M30
Roestvast staal (A4) - 1.4401, 1.4404, 1.4571:
intern and extern gebruik behoudens specifiek agressieve condities
M8 tot M30
Hoog corrosiebestand metaal (HCR) - 1.4529, 1.4565:
intern en extern gebruik ook bij specifiek agressieve condities
M8 tot M30
Wapeningijzer
Klasse B en C conform EN 1992-1-1 Annex C
Ø8 tot Ø32 |
| Belasting | Seismisch C1, Seismisch C2, Statische en quasi-statische |
| Temperatuur bereik | - 40° C tot +40° C
(max. kortdurende temperatuur +40° C, max. langdurige temperatuur +24° C)
- 40° C to +72° C
(max. kortdurende temperatuur +72° C, max. langdurige temperatuur +43° C) |
4. **FABRIKANT** SYMPAFIX **Adres :** Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - Nederland
Tel : 072 30 30 500
5. **VERTEGENWOORDIGER:** N.V.T.
6. **BEOORDELING SYSTEEM:** **Systeem :** 1
7. **EN STANDAARD :** Niet relevant
8. **ETA :** Deutsches Institut für Bautechnik BiBt uitgegeven ETA 19/0513 op basis van ETAG 001 Part 1 en 5

9. **PRESTATIE VERKLARING :**

Essentiële karakteristieken	Ontwerpmethod	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Karakteristieke weerstand tegen	TRO29 CEN/TS 1992-4	ETA 19/0513, Annex 9,10,12,13 ETA 19/0513, Annex 15, 16, 18,	ETAG 001 Part 1 + 5
Karakteristieke weerstand tegen	TRO29 CEN/TS 1992-4	ETA 19/0513, Annex 11, 14 ETA 19/0513, Annex 17, 18	
Installatie parameters	TRO29	ETA 19/0513, Annex 5	
	CEN/TS 1992-4	ETA 19/0513, Annex 5	
Verplaatsing voor bruikbaarheid toestand	TRO29	ETA 19/0513, Annex 21, 22	
	CEN/TS 1992-4	ETA 19/0513, Annex 21, 22	

10. **De prestaties van het product genoemd onder punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.**

Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder volledige verantwoording van de fabrikant vermeld onder punt 4.

VOOR DE FABRIKANT **Plaats :** Alkmaar **Datum :** 22 September 2020

Functie : Algemeen Directeur **Handtekening :**

