

## PRESTATIEVERKLARING

DoP-14/0481-NL

1. **PRODUCT TYPE :** Sympafix Drop-in anker DI-PLUS en DI-LIP-PLUS
2. **IDENTIFICATIE :** ETA 14/0481 Batch nummer: zie produktverpakking
3. **BESTEMD GEBRUIK :**
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Generiek type      | Weg-gecontroleerd expansieanker met binnendraad M8, M10 en M12                                      |
| Voor gebruik in    | Gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60  |
| Optie /Categorie   | ETA<br>Part 6   |
| Belasting          | Statische, quasi-statische en brand   |
| Materiaal          | Verzinkt staal (electrolytisch):<br>droge interne omstandigheden<br>boordiameter 10mm, 12mm en 16mm |
| Temperatuur bereik | Niet van toepassing   |
4. **FABRIKANT** SYMPAFIX Adres : Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - Nederland  
Tel : 072 30 30 500
5. **VERTEGENWOORDIGER:** N.V.T.
6. **BEOORDELING SYSTEEM:** **Systeem :** 1
7. **EN STANDAARD :** Niet relevant
8. **ETA :** CSTB uitgegeven ETA 14/0481 op basis van ETAG 001

9. **PRESTATIE VERKLARING :**

Essentiële karakteristieken	Ontwerpmethod	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Karakteristieke trekweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 14/0481, Annex C1	ETAG 001 Onderdeel 1 en 2
	CEN/TS 1992-4	ETA 14/0481, Annex C1	
Karakteristieke afschuifweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 14/0481, Annex C1	
	CEN/TS 1992-4	ETA 14/0481, Annex C1	
Minimale hart-op-hart en randafstand	ETAG 001 bijlage C	ETA 14/0481, Annex C1	
Verplaatsing voor bruikbaarheid toestand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 14/0481, Annex C1	

## 10. De prestaties van het product genoemd onder punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.

Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder volledige verantwoording van de fabrikant vermeld onder punt 4.

VOOR DE FABRIKANT Plaats : Alkmaar

Datum : 22 september 2020

Paul Geuvers  
Functie : Algemeen Directeur

Handtekening :

