

PRESTATIEVERKLARING

DoP-12/0261-NL

1. **PRODUCT TYPE :** Sympafix Nylon constructieplug NHS-S en NHS-ST
2. **IDENTIFICATIE :** ETA 12/0261 Batch nummer: zie produktverpakking
3. **BESTEMD GEBRUIK :**
- | | |
|--------------------|--|
| Generiek type | Constructieplug |
| Voor gebruik in | Gescheurd en ongescheurd beton C12/15 tot C50/60, massief en geperforeerde steen en metselwerk, kalkzandsteen |
| Optie /Categorie | ETA
Part 6 |
| Belasting | Statische en quasi-statische |
| Materiaal | Verzinkt stalen schroefnagel (electrolytisch) en nylon plug:
droge interne omstandigheden
boordiameter 8mm, 10mm |
| Temperatuur bereik | Niet van toepassing |
4. **FABRIKANT** SYMPAFIX Adres : Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - Nederland
Tel : 072 30 30 500
5. **VERTEGENWOORDIGER:** N.V.T.
6. **BEOORDELING SYSTEEM:** Systeem : 1
7. **EN STANDAARD :** Niet relevant
8. **ETA :** CSTB uitgegeven ETA 12/0261 op basis van ETAG 001

9. **PRESTATIE VERKLARING :**

Essentiële karakteristieken	Ontwerpmethod	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Karakteristieke trekweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 12/0261, Annex C1	ETAG 001 Onderdeel 1 en 2
	CEN/TS 1992-4	ETA 12/0261, Annex C1	
Karakteristieke afschuifweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 12/0261, Annex C1	
	CEN/TS 1992-4	ETA 12/0261, Annex C1	
Minimale hart-op-hart en randafstand	ETAG 001 bijlage C	ETA 12/0261, Annex C1	
Verplaatsing voor bruikbaarheid toestand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 12/0261, Annex C3	

10. **De prestaties van het product genoemd onder punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.**

Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder volledige verantwoording van de fabrikant vermeld onder punt 4.

VOOR DE FABRIKANT Plaats : Alkmaar

Datum : 22 september 2020

Paul Geuvers
Functie : Algemeen Directeur

Handtekening :

