

## PRESTATIEVERKLARING

DoP-1488-CPD-0386W-NL

1. **PRODUCT TYPE :** Sympafix Betonschroef SB2-PLUS
2. **IDENTIFICATIE :** ETA 13/0929, bijlages 4 en 5 Batch nummer: zie produktverpakking
3. **BESTEMD GEBRUIK :**
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Generiek type      | Betonschroef diameter M8, M10, M12 en M14  |
| Voor gebruik in    | Gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60   |
| Optie /Categorie   | Optie 1  |
| Belasting          | Statische, quasi-statische en brand  |
| Materiaal          | Verzinkt staal (electrolytisch):<br>droge interne omstandigheden<br>diameter 8mm, 10mm, 12mm en 14mm |
| Temperatuur bereik | Niet van toepassing  |
4. **FABRIKANT** SYMPAFIX **Adres :** Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - Nederland  
**Tel :** 072 30 30 500
5. **VERTEGENWOORDIGER:** N.V.T.
6. **BEOORDELING SYSTEEM:** **Systeem :** 1
7. **EN STANDAARD :** Niet relevant
8. **ETA :** ETA 13/0929 op basis van ETAG 001-03

9. **PRESTATIE VERKLARING :**

Essentiële karakteristieken	Ontwerpmethode	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Karakteristieke trekweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 13/0929, Annex 4	ETAG 001-03
Karakteristieke afschuifweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 13/0929, Annex 5	
Minimale hart-op-hart en randafstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 13/0929, Annex 2	
Verplaatsing voor bruikbaarheid toestand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 13/0929, Annex 4 en 5	

10. **De prestaties van het product genoemd onder punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.**

Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant vermeld onder punt 4.

**VOOR DE FABRIKANT**

**Plaats :** Alkmaar

**Datum :** 22 november 2020

Paul Geuvers  
**Functie :** Algemeen Directeur

**Handtekening :**

