

5. Verklaring van conformiteit

GT/F16A Afwerktacker

1. Nagel type en maat:

- Nagel schacht:	16Ga
- Nagel lengte:	32~64 mm(1-1/4"~2-1/2")
- Binding:	verlijmd
- Nagel strip hoek:	20°
- Capaciteit magazijn:	1 nagelstrip of 50 nagels

2. Tool spec:

- Model nummer:	GT/F16A
- Type tool:	Afwerktacker
- Afmeting (lxbxh):	320 X 86 X 280 mm
- Gewicht:	2.16 Kg
- Grens vermogen:Snelheid:	500 schoten / uur
- Schoten per seconde	2-3 schoten / seconde
- Laadtijd batterij:	120 minuten
- Voltage batterij:	6 Volt
- Aantal schoten per volle batterij:	4500 schoten
- Aantal schoten per volle brandstofcel:	1800 schoten
- Temperatuur bereik voor gebruik:	-7=(19°F)~50=(120°F)
- Toepassingen:	glaslatten, plinten, afwerkbetimmering
- Bediening systeem (veiligheidsmechanisme geïnstalleerd):	alleen enkelschots
- Trekker:	vinger geactiveerde trekker

3. Gegevens inzake geluid en vibratie

- Karakteristieke geluidswaardes conform EN 12549+A1	
- A-gewogen geluidsdruk niveau bij het werkstation:	87.9 dB
- A-gewogen geluidskracht niveau:	91.9 dB
- Piek C-gewogen direct geluidsdruk niveau bij werkstation:	< 130 dB
- Vibratiewaarde volgens ISO 8662-11+A1:	1.91 m/s ²
- Onzekerheid in de meting (standaard):	0.95 m/s

Verklaring van conformiteit

Wij	SYMPAFIX
verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat	de Afwerktacker
in overeenstemming is met de richtlijnen en standaarden	2006/42/EC (MSD);2006/95/EC (LVD);2014/30/EU (EMC) 2011/65/EU (RoHS) EN ISO 12100;EN 792-13+A1;EN 12549+A1;ISO 8662-11+A1 EN 60745-1;EN 60745-2-16;EN 55014-1;EN 55014-2+ A2 EN 61000-3-2;EN 61000-3-3;EN 50581 EN 60335-1;EN 60335-2-29;EN 62233 EN 61558-1;EN 61558-2-16

Serienummer